# DJ-DPS70 / S71 共通 オプションアクセサリー

品番が赤色のアクセサリーは標準付属品のスペアです。

詳細は弊社電子事業部HPの「取扱製品」ページをご覧ください。

## バッテリーパック・充電器・外部電源アダプター

リチウムイオンバッテリーパック (KA/YA)
**EBP-98** Li-Ion
¥14,300(¥13,000)
継足充電可能 7.2V 2200mAh

リチウムイオンバッテリーパック (KB)
**EBP-99** Li-Ion
¥19,800(¥18,000)
継足充電可能 7.2V 3200mAh

シングル充電スタンド
**EDC-214R**
¥8,800(¥8,000)
連結充電スタンドとしても使えます。

連結充電用ACアダプター
**EDC-188**
¥9,900(¥9,000)
最多連結個数 : 6
電池単体充電 : 可
接続時の工具 : 不要

シングル充電用 AC アダプター
**EDC-215**
¥4,400(¥4,000)

防水仕様 乾電池ケース
**EDH-41**
¥3,960(¥3,600)
別売単三5本使用
出力の目安:最大3W程度
使用時間の目安:BSオフ時 約4時間 BSオン時 約6時間
使用者が開閉できるため、IP規格の防水は保証できません。

12V/24V 兼用外部電源アダプター
**EDH-43** ¥5,500(¥5,000)

EDH-43 接続用シガーケーブル
**EDC-194A** ¥3,080(¥2,800)

## 業務用マイク・ヘッドセット

カナル型イヤホンマイク
**EME-32A**
¥6,600(¥6,000)

耳かけ型イヤホンマイク
**EME-48A**
¥6,600(¥6,000)

共通

咽喉イヤホンマイク*
**EME-62A**
¥43,780(¥39,800)

ヘルメット用ヘッドセット*
**EME-63A**
¥16,280(¥14,800)
風切り音が入るので、バイクや自転車では使えません。

ヘッドセット*
**EME-64A**
¥11,000(¥10,000)
* 共通:送信の固定は無線機側のPTTホールド機能を使用します。

スピーカーマイク
**EMS-62**
¥3,850(¥3,500)
IP54防塵防沫
VOX/PTTホールド/コールバック機能は使えません。
φ3.5 イヤホンジャック

IP67防水スピーカーマイク
**EMS-71**
¥5,280(¥4,800)
イヤホン端子無し

**EMS-514**
¥16,500(¥15,000)
イヤホン端子有り

EME-60イヤホン(¥3,300税込)接続時は防水になりません。
VOX/PTTホールド/コールバック機能は使えません。

※マイク類はレジャー・ホビーユーザー向けの一般仕様もあります。弊社HPをご覧ください。

## ケーブル

編集ソフト用PC接続ケーブル
**ERW-23**
¥4,950(¥4,500)
(編集ソフトは電子事業部HPの「ダウンロード」で無償配布)

## その他

ハードケース
**EHC-70**
¥7,700(¥7,000)
ベルトクリップとショルダーベルト(付属)が使える保護ケース。
ケースをつけたまま充電できます。

2ピン型プラグ変換ケーブル
**EDS-14**
¥1,980(¥1,800)
※2ピン式マイク類を使うときに必要です。
プラグ連結部分は防水ではありません。
PC接続ケーブルERW-7もお使いになれます。

ロングアンテナ (220mm)
**EA-248**
¥4,400(¥4,000)

ミドルアンテナ (100mm)
**EA-247**
¥4,400(¥4,000)

ベルトクリップ
**EBC-46**
¥1,100(¥1,000)

フリーベルトクリップ
**EBC-50**
¥1,650(¥1,500)
幅の広い作業ベルトに装着できます。無線機が体に密着しないので圧迫感が少なく快適です。

ステンレスベルトクリップ
**EBC-47**
¥3,300(¥3,000)

ショルダーベルト
**EBC-56**
¥3,300(¥3,000)

# DJ-DPS71 専用 Bluetooth®

標準価格(本体)/JANコード

## ワイヤレス・イヤホンマイク

**EME-80BMA**
¥14,080 (¥12,800)
JAN: 4969182395686

10 口急速充電スタンド(別売)
**EDC-296**
¥8,580(¥7,800)
充電セット
EDC-300Kは別売

付属品:
充電スタンド EDC-295R : ¥2,750(¥2,500)
充電用USBケーブル EDS-37 : ¥1,100(¥1,000)
耳かけ式イヤホン EME-67B : ¥1,650(¥1,500)
※ USB アダプターは付属しません。

## ワイヤレス・スピーカーマイク

最多連結個数 : 4
電池単体充電 : 不可
接続時の工具 : 不要

ワイヤレス・スピーカーマイク / 音声出力3W
**EMS-87B**
防塵・防浸 IP67
¥15,180
(¥13,800)
JAN: 4969182395655
付属品:充電用USBケーブル(EDS-37)/回転式クリップ
※ USB アダプターは付属しません。

4台連結充電スタンド(別売)
**EDC-308R**
¥2,750
(¥2,500)
充電セット
EDC-300Kは別売

## 【Bluetoothマイクの共通定格】

- 適合規格:Bluetooth 4.2
- 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル
- 対応プロファイル:HFP(弊社のBTユニット搭載の無線機専用)
- 使用温度:−20〜+60℃ / 充電温度:0〜+45℃

※ 両製品とも分解が禁じられているため、電池交換は弊社サービスセンターが承ります。
※ 弊社の対応する無線機専用です。他社製無線機、携帯電話、音楽プレイヤー等にはお使いになれません。

| | EME-80BMA | EMS-87B |
|---|---|---|
| 外形寸法 (約:突起部含まず 幅×高×奥行 mm) | 27 × 56× 16 | 56 × 88 × 26 (39mm クリップ含む) |
| 質量 (約:クリップ含まず) | 20g | 135g |
| 電池 | 内蔵リチウムポリマー 3.7V/260mAh | 内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh |
| 音声出力 (音量調整 15 段階) | 0.25W/32Ω | 内蔵 SP 3W/4Ω、イヤホン端子 0.25W/ 32Ω |
| 通話時間の目安 (約) | 14 時間 ( 弊社既定の条件) | 12 時間 ( 最大音量) |
| 充電時間の目安 (約) | 2 時間 | 3 時間 |

充電セット EDC-300K ¥3,300(¥3,000)
(USB/EIAJ2 充電ケーブルとUSB アダプターのセット)

※ EMS-87Bは別売のイヤホンを装着するとVOX機能に対応します。
●EME-58 耳掛け式 ¥1,980(¥1,800)
●EME-60 ツイストコード ¥3,300(¥3,000)
詳しくは弊社HPをご覧ください。

## 定 格

| | | DJ-DPS70 & S71 KA/KB/YA | DR-DPM60 |
|---|---|---|---|
| 送受信周波数 / チャンネル | | 351.2000MHz 〜 351.38125MHz / 30ch (上空3S 用 5ch 受信可) | |
| 変調方式 / 電波型式 / コーデック / 受信方式 | | 4 値 FSK / F1D, F1E, F1F / AMBE+2™ / ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン | |
| 送信出力 (偏差 :+ 20%、− 50%) | | 5W/2W/1W + 送信禁止設定 | |
| 寸法 (約) 突起物を除く 幅 x 高 x 奥行 mm | 標準 KA/YA (EBP-98) | 55.8 × 95.8 × 32.5 | 140 × 40 × 178 |
| | 大容量 KB (EBP-99) | 55.8 × 95.8 × 40.7 | − |
| 付属アンテナ長 (約) | | 100mm | − |
| 質量 (約) | | KA/YA=244g / KB=266g (バッテリーと標準アンテナ含む) | 1200g (EMS-61 マイク含む) |
| 使用時間の目安 (h= 時間) 送信5:受信5:待ち受け90, 高出力にて | バッテリーセーブ OFF | KA/YA : S70 = 11h / S71 = 10.5h / KB: S70 = 16h / S71= 15.5h | − |
| | バッテリーセーブ ON | S70/S71 共通 KA/YA=15h / KB=21h | − |
| 充電時間 (付属充電器にて最長 /h= 時間) | | KA/YA=3h / KB=4h | − |
| 付属バッテリー容量 (電圧:共通 7.2V) | | EBP-98 (KA/YA):2200mAh / EBP-99 (KB): 3200mAh | − |
| 受信感度 (BER1 × $10^{-2}$ ) | | −5dBuV emf 以下 | −3dBuV emf 以下 (13.8V 時) |
| 定格電圧 | | 7.2V | 13.8V ± 10% または、26.4V ± 10% |
| 音声出力 (10% 歪時) | 内部スピーカー | 700mW 以上 | 2W (EMS-500/501 スピーカーマイク 800mW) 以上 |
| | 外部出力 | 300mW 以上 | 2W 以上 |
| 消費電流 (約) | 最大出力送信時 | 2A 以下 | 1.7A 以下 |
| | 定格受信時 | 0.5A 以下 | 0.8A 以下 |
| | 待ち受け時 | 130mA 以下 (BS オフ) | 500mA 以下 |
| 本体の外郭保護性能 (詳細は下記) | | S70 : IP64/65/67- S71 : IP65/68 共通 MIL-STD810F 振動・衝撃 | MIL STD-810F 振動・衝撃 |
| 使用温度範囲 | | −20 〜 +60℃ (充電は 0 〜 45℃) | −20 〜 +60℃ |

## 仕様と機能

定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。予め販売店でプログラムされて納品されることがあり、一部の機能にはアクセスできないようにブロックされていることがあります。

| | | DJ-DPS70 & S71 KA/KB/YA | DR-DPM60 |
|---|---|---|---|
| アンテナ側のコネクター形状 | インピーダンス 50Ω | SMA-P (本体側 SMA-J) | M-P (本体側 M-J) |
| 外部端子 | スピーカー | 4極ねじ込み | φ3.5mm モノラル |
| | マイク | (同上) | 8 ピン (標準) / 4極ねじ込み (オプション用) |
| 液晶表示 / 照明 | | 日本語 / 白、前面キー文字透過 | 日本語 /7色選択、全面キー文字透過 |
| 乾電池ケース (オプション) | | 単三形アルカリ×5 本 | − |
| ユーザーコード (511 通り) / 秘話 設定 | | 全チャンネル共通 / チャンネル毎 選択可 | |
| 秘話コード設定 | | 標準コード + 専用秘話コード 15 個 (他社互換 32,767 通り + 専用キー × 15/491,505 通り =524,272 通り) | |
| 個別呼び出し | 個別番号 | 1 〜 200 | |
| | グループ番号 | 1 〜 10 | |
| イヤホン使用時の自声モニター (コールバック) & イヤホン断線感知 | | 有り、但しワイヤレスマイク使用時は不可 | − |
| パソコン編集機能 (接続ケーブルは別売、編集ソフトは無償) | | 本体で可能な設定全てと、本体ではできないリセット禁止、ショート&起動メッセージの内容編集、メモリー&ID 番号の文字表示化など | |
| エアクローン & ACSH | | 有り (未搭載個体は更新可) | エアクローンのみ (未搭載個体は更新可、ACSH は未対応) |
| Bluetooth ワイヤレスマイク | | S71 のみ対応 | 無し |
| マイク感度 調整 | | 内蔵・外部別に 10 段階 | 10 段階 |
| 接客モード | | 有り ( 未搭載個体は更新可) | − |
| バックノイズ低減関連機能 | | ノイズキャンセル (3 段階)、ノイズ抑制、トーン抑制、但しワイヤレスマイク使用時はノイズキャンセル不可 | |
| VOX | | 有り (開始と終了時、手動操作も可) | 無し |
| デュアルオペレーション | | 有り、但しワイヤレスマイク使用時は不可 | 有り |
| 子機間通話禁止 | | 有り | |
| 受信音質、音量関連機能 | | 高・低音質調整、音量一定化、ボリュームレベル固定 | |
| 録音機能 | | 合計 35 分、録音・再生の詳細設定可 | |
| 自動電源オフ (オートパワーオフ) | | 有り (S70/71 : 0.5 〜 6 時間、M60 : 0.5 〜 12 時間の設定可能) | |
| 終話時 & 送話開始時ビープ音 | | 有り、但しエンドピピは DJ-DPS71 のみ (S70 の未搭載個体は更新可) | |
| アッテネーター (受信感度低減) | | 5 段階 (RF ゲイン機能) | -10dB オンオフ |
| キー操作音量設定 | | OFF/4 段階 / ボリューム連動 | |
| キーロック時に使える機能 | | 音量 /PTT/ 短縮キー / 緊急 | |
| 日本語音声ガイダンス | | 有り (CH 番号、ボリューム、設定状態、警告) | |
| 減電池表示 | | 4 段階 (音声ガイダンスも可) | − |
| アンテナマーク (受信信号強度) 表示 | | 4 段階 (S メータ表示も可) | |
| 受信信号低下アラーム & ビジーアラーム | | 有り、但しビジーアラームは DJ-DPS71 のみ (S70 の未搭載個体は更新可) | |
| 文字メッセージ送出機能 (ショートメッセージ) | | 定型文 4 種類 (パソコンで任意編集可) | |
| 着信通知 (ベル機能) | | 有り (音+表示) | |
| スキャン | | 全チャンネル、ビジー&タイマーモード | |
| ショックセンサー & 温度センサー | | 有り ( 温度 : -20 〜 +60℃) | |
| 緊急警報動作 | | セットモードで5種選択 | |

表中の「更新可」は運賃をご負担いただければ弊社でお預かりして無償で行います。詳しくは弊社電子事業部HP「ダウンロード」の「業務用無線機」欄をご覧ください。

## ⚠ご注意──必ずお読みください。

**■登録とコストについて** :資格や免許は必要ありませんが、必ず使用前に規定の申請を行い、15日程度で発行される登録状を受けておく必要があります。登録状が来る前に使うと罰せられます。1台ずつ申請する個別と、複数をまとめる包括登録があり、いずれも5年ごとに更新が必要です。1年ごとに電波利用料を納付する義務があり、総務省から送られてくる納入告知書に金額や納付方法が明記されています。金額は定期的に見直しの対象になっており、上下に変動することがあります。開設申請の書き方見本や用紙は製品に付属します。登録内容変更、閉局などの届出書類は「CR登録局届出書類」で検索すると総務省総合通信局のウエブサイトから無償でダウンロードできます。申請方法や届出書類についてご不明な点は、管轄の総合通信局に直接お尋ねください。

**■アフターサービス** : 弊社サービスセンターにて修理やメンテナンスを承ります。販売店にご相談ください。出張修理や代替機をお貸し出しすることはできません。修理には1週間程度の時間が掛かります。本体を分解しないと交換できない部品は、技術基準適合上の理由から販売しておりません。

**■用途と禁止事項** : 通信の目的や相手に制限は無く、誰でも多目的に使えます。簡易無線にはチャンネル独占を禁じるため5分以上連続送信すると自動的に受信に戻るタイムアウトと、通話中のチャンネルでは送信できないキャリアセンス機能が義務付けられています。

●この無線機は、日本国内とその排他的経済水域内でお使いになれます。上空での使用は違法で、罰せられます。●飛行機・船・鉄道など乗物搭乗時、医療・介護・通信・放送施設や空港のような、無線機の使用が禁止・制限されている場所ではお使いになれません。●規定以外のアンテナを使用すると技術基準適合違反となります。弊社電子事業部HPのFAQに、適合するアンテナのリストを掲載しています。●第三者の通信を聞いて知り得た情報を無断で他人に話したり、公開したり、利用すると電波法が定める通信の秘密保護条項に違反して罰せられます。

### 外郭保護等級について

本書に記載の外郭保護等級IP65/67/68相当品は、弊社指定の条件を満たしていれば水周りやホコリの多い環境でお使いになっても故障しにくい構造になっています。ただし防塵、防水試験には条件があり、流水洗浄や条件を超える水没などは故障の原因になります。金属性、油性、酸や塩分・化学物質を含むなど、特殊な粉塵や液体が製品に使われている部品に付着すると腐食、劣化や故障の原因になりますが保証の対象外です。汚れたり濡れたりしたときはすぐに汚れを落としてから乾いた布で拭くなどのメンテナンスを心がけていただくと長く正常な状態でお使いになれます。保護に使われているカバーやシールドの素材は経年劣化のため変質し、保護性能が低下します。外郭保護保証は製品の保証期間と同じとさせていただきます。保護が重要な場合は有償でメンテナンスを承りますので弊社サービスセンターにご相談ください。耐久性能は米軍規格MIL-810 の振動と衝撃規格で確認済です。(衝撃は急ブレーキ、急発進、衝突時などにかかる重力加速度Gの耐性)

・IP6X 防塵:既定の条件下で塵やほこりが内部に入らないこと ・IPX5 耐噴流:既定の条件の噴流水を全方向から掛けても有害な影響が生じないこと(IPX4耐飛沫:IPX5より低い水圧、水量の飛沫を全方向から掛けても有害な影響がない、も試験済ですが下位規格なので記載していません。)・IPX7 防浸:流れの無い真水に水深 1.0m の位置で 30 分間没しても有害な影響を生じないこと ・IPX8 防水:流れの無い真水に水深 1.5m の位置で 30 分間没しても有害な影響を生じないこと(弊社規定/完全防水ではありません)


ALINCO アルインコ株式会社

■電子事業部
●東 京 支 店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3−4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888(代表)
●名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10−19サンエイビル4階 ☎052-212-0541(代表)
●大 阪 支 店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4−9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361(代表)
●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13−34エコービル2階 ☎092-473-8034(代表)


※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。

⚠注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL https://www.alinco.co.jp/

● 取扱い店

FNFLFFNH-SEI
Ver.1.2.4 TOUROKU

AMBE方式

# デジタル簡易無線・登録局 総合カタログ

# LICENSE-FREE DIGITAL TRANSCEIVERS GENERAL CATALOGUE

他社製のDCRとも、基本的な通話ができます。
RALCWIコーデックのDCRとは通話できません。

Ver.1.2.4

ALINCO

- トランシーバー
- アクセサリー
- 安定化電源器
- 戸別受信機(モニター)

種別コード 3R
総務省技術基準適合品

よくあるご質問やアフターサービスなどは…
アルインコ電子事業 で 検索
Alinco.com ▶ 日本語

MIL-STD-810 Compliant Vibration / Shock
MIL規格 衝撃/振動

※2W/1W 切り替え可能

資格不要
簡単な申請だけで使えます
※電波利用料の納付あり

30ch
陸上・海上
レンタル OK
※日本近海の海上に限る

Bluetooth®

### 通話距離の目安 : 障害物のない平地にて

・EA-226アンテナをルーフにつけて停車中の車同士 : 2〜5km程度
・手に持ったハンディ機同士 : 1〜4km程度
付属品または推奨のアンテナを使い、一般的な使用状態での目安です。
条件や環境、アンテナの種類や高さ、ビルのような障害物の有無、
屋内であれば建物の構造等によって大きく変わります。
※高性能アンテナの基地局同士、ビルの屋上や山頂など見晴らしが良い場所、海上など条件の良い時は10kmを超える通話ができることもあります。

エアクローン

ショートメッセージ

35分の通信録音

音声ガイダンス

PC編集

524,272通りの秘話

ショック&温度センサー

バックノイズ抑制

■すでに包括登録して登録状を受けていれば、増設する無線機は開設届を提出するだけで使えます。

＊ 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。( ) 内に表示する本体価格は税別です。

ハンディトランシーバー

標準価格（本体）/JANコード

# DJ-DPS70(KA/KB/YA)

KA ¥52,580（¥47,800） JAN:4969182331363
KB ¥58,080（¥52,800） JAN:4969182331370
YA ¥52,580（¥47,800） JAN:4969182331455

ACSH

防塵・防浸 IP64/65/67

- ポリカーボネート製ボディに防水ジャックを採用したIP67相当の耐塵・防浸ボディ
- 薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量
- 内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能でクリアな送信音
- 他社互換とは別にM60とS70/71間だけでしか通話できないアルインコ独自の秘話キーを491,505通り採用
- VOXは全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上
- 受信音量均一化（AGC）、音質調整、受信信号低下通知、ボリュームのレベル固定などこだわりの受信音
- 業界トップレベルの大きな液晶、分かりやすい日本語表示、豊富なアイコンと明るいバックライト
- 大音量700mWのオーディオ出力
- 多彩な機能は2段階のセットモードで設定
- Sメーター、上空用の5CH受信、周波数表示、スキャン、モニター、対象外信号受信など、ホビーユーザー向け機能も採用

KA　YA　KA　KB

## DJ-DPS70 / S71 共通付属品

・Li-Ion バッテリーパック
KA/YA：EBP-98 7.2V 2200mAh 標準
KB：EBP-99 7.2V 3200mAh 大容量

(KB)

共通：
・アンテナ EA-247（長さ 約100mm）・ベルトクリップ EBC-46
・シングル急速充電スタンド EDC-214R・充電専用AC アダプター EDC-215
・ハンドストラップ、保証書、取扱説明書、申請書類一式

ハンディトランシーバー ワイヤレスマイク対応

# DJ-DPS71 KA/KB

KA ¥54,780（¥49,800） / 4969182331806
KB ¥60,280（¥54,800） / 4969182331813

ACSH

防塵・防水 IP65/68
（下位規格IP64も試験済）

- IP65/68相当の耐塵・耐噴流/防水ボディ
- Bluetoothワイヤレスマイクに対応

**ワイヤレスマイクの特長**
- 10m程度の距離なら無線機から離れて通話可能
- EMS-87Bスピーカーマイクは大音量3Wを達成

その他の性能、機能はDJ-DPS70と共通です。

＊ワイヤレスマイク使用時、動作しなくなる機能
・接客モードのタッチ、デュアルオペレーション、コールバック、ノイズキャンセル
・外部音声出力と音声ガイド音量が固定

ケーブル不要

Bluetooth®

ワイヤレス・イヤホンマイク
EME-80BMA
¥14,080（¥12,800）
＊防水ではありません。

大音量 3W 音声出力

ワイヤレス・スピーカーマイク
音声出力3W
EMS-87B
¥15,180（¥13,800）
防塵・防浸 IP67

※ Bluetoothマイク自体に10m程度の通話距離があります。



## 個別呼び出し機能

一斉呼び出しの他、グループや特定の個人を指定して通話ができます。

全体・10までのグループ・200ユーザーまでの個人を選択して呼び出せます。

## エアクローン機能

マスター機に設定したチャンネルデータを一度に無線で任意の台数をクローンできます。
※ 異なる機種間ではクローンできません。

## デュアルオペレーション機能

2つのチャンネルを交互に自動で切り替えて受信。送信は、S70では短縮キーをサブPTTに割り当て、M60ではPTTの押し方を変えることで、2系統の通話がスムーズにできます。
※ワイヤレスマイクでは使用できません。

モービル / 固定局トランシーバー

# DR-DPM60

¥54,780（¥49,800）
JAN:4969182341140

- DJ-DPS70シリーズの基地局として最適、共通の機能を全て使って通話が可能
- フロントセパレート方式、DINサイズで設置が容易
- オプションマイクEMS-500とEMS-501は、付属のEMS-61と併用が可能
- 12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様
- バックライトは7色から選べる、大きく見やすい日本語液晶表示と多彩な和文音声ガイダンス
- 他社互換とは別にM60とS70/71間だけでしか通話できないアルインコ独自の秘話キーを491,505通り採用
- 車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー
- 2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力
- 約35分の通信録音機能

別売の EDS-9 と EMS-501 装着時

**付属品**
本体・保証書・説明書・申請書類・マイクハンガー
ブレーンマイク　EMS-61
モービルブラケット　FM0078A
DCケーブル　UA0038AY
&取付用ネジセット

## セパレート・カプラー EDS-34
¥38,500（¥35,000）

**DR-DPM60を100mまでの距離でセパレート運用できるセパレートカプラー**
**無線機本体と別売の安定化電源はアンテナ直近、フロントパネルは運用場所に設置**

- 長い同軸ケーブルによる信号ロスと高価なコストを軽減
- 運用場所がより自由に選択可能に

【別途用意するもの】
●必要な長さのLANケーブル：カテゴリー5e以降の単線（ストレート）
●EMS-500/501：スピーカーマイクまたは8Ω/2.5W以上の通信機用外部スピーカー（モノラルΦ3.5mmプラグ/アクセサリーメーカー製）
●外部アンテナ、同軸ケーブルと固定用金具一式（詳細と設置は販売店でご相談ください。）

【設置】
●アンテナ直下の屋内にDR-DPM60本体、電源、EDS-34x1を設置。
●運用場所はDR-DPM60の操作パネル、スピーカーマイクまたは外部スピーカーとEDS-34x1を設置。
●指定グレード以上の高品質LANケーブルを運用場所まで配線。ハブやルーターを使うデータ通信システムへの接続は不可、専用のLANケーブルを両端のEDS-34に直結。
（EDS-34はLANシステムを使うものではありません。どこでも手に入る規格の決まったケーブルとしてLANケーブルを使用しています。）

リニア方式 安定化電源器

# DM-305MV

¥19,800（¥18,000）
JAN:4969182310092

- 電圧/電流計付き
- 接続はスナップ端子にケーブルをつなぐだけ、工具不要

●入力電圧：AC100V 50/60Hz
●出力電圧：DC 6 ～ 15V 可変
　2系統+シガーソケット
●最大連続出力電流：4A
●外形寸法 mm / 質量（約）：
　151（W）×83（H）×148（D）/ 2.2kg
●動作保証温度 / 湿度範囲：
　0 ～ 50℃ / 30 ～ 80%

スピーカー内蔵 スイッチング方式安定化電源器

# DM-S104

¥51,700（¥47,000）
JAN:4969182310146

- 大型スピーカー内蔵
- DR-DPM60のブラケットを天板に固定して基地局に
- DCケーブル変換アダプターが付属

●入力電圧：AC100V 50/60Hz
●出力電圧：DC13.8V 固定 1系統
●最大出力電流：5A
●スピーカー出力：5W
●外形寸法 / 質量（約）：165(W)×111(H)×200(D)mm / 2.0kg
●動作保証温度 / 湿度範囲：0 ～ 50℃ / 30 ～ 80%

**付属品**
マイクハンガー / 止めネジ / DCケーブル変換アダプター / 予備ヒューズ

標準価格（本体）

# DR-DPM60 オプションアクセサリー

品番が赤色のアクセサリーは標準付属品のスペアです。

### モービルマイク

ダイナミックマイク
**EMS-61**
¥4,400（¥4,000）
金属製8ピンコネクター

IP67耐塵防浸スピーカーマイク
**EMS-500**
カールコード仕様
¥16,500（¥15,000）
共にマイクハンガーBH0051が付属します。（スペア価格¥2,200税込）

**EMS-501**
5mストレートケーブル仕様
¥19,800（¥18,000）

EME-60イヤホン（¥3,300税込）接続時は防水になりません。
VOX/PTTホールド/コールバック機能は使えません。

### セパレートキット

固定用ブラケット付5mセパレートケーブル
**EDS-9**
¥3,300（¥3,000）
2種類のフロントパネル用ブラケットとネジ、ケーブルのセットです。

フロントパネル セパレート・カプラー
**EDS-34**
¥38,500（¥35,000）
フロントパネルと本体を100mまで離して設置できます。

### スペア

モービルブラケット
**FM0078A**
¥990（¥900）
取付けネジAE0012 4本は別売です。

DCケーブル
**UA0038AY**
¥1,320（¥1,200）
ケーブル長 約3m

### ケーブル

編集ソフト用PC接続ケーブル
**ERW-7**
¥4,950（¥4,500）
（編集ソフトは電子事業部HPの「ダウンロード」で無償配布）

### アンテナ

マグネットマウント付きアンテナ
**EA-226**
オープン価格
●アンテナ長：0.22m / 同軸ケーブル長 5m
●重量：450g（基台・同軸ケーブル含む）
●空中線形式：1/4λ●利得：2.15dBi

### 外部アンテナ（斡旋品）

外部アンテナセット
**AZ350MSP+SPM355**
¥15,730（¥14,300）
●アンテナ長：0.77m / 同軸ケーブル長 5m
●単一型7/8λ 4.15dBi（ノンラジアル/高利得仕様）
工具要らず、強力な磁石で金属面に固定するだけで使えます。

DIAMOND ANTENNA

M-SMA変換ケーブル
**1D05SR**
¥3,300（¥3,000）
●同軸ケーブル：1.5DS-EXL(0.5m)
●接栓：MJ-SMAP
外部アンテナをDJ-DPS70/S71に接続するための変換ケーブル

【アンテナについて】
・DR-DPM60を使用するには外部アンテナ、接続用同軸ケーブルとコネクターや取り付けのための金具類が必要です。販売店にご相談ください。
・本書に記載のアンテナは車載用のほか、ビルのベランダの手すり等に固定して基地局用アンテナとしてもお使いになれます。アンテナを屋外に出すだけで通話距離が伸びる場合があります。
・オプションアンテナの使用には制限があります。本書に掲載以外の外部アンテナをお使いの際は、販売店に技術基準適合について必ずご確認ください。

戸別受信機（モニター）

# XEAL30D

オープン価格
JAN:4969182350401

- 町内会、会社、工場などの無線放送システムに
- 有線放送設備の無いマンションや各種施設の構内放送に
- ビルや駐車場の管理室、厨房などに設置する無線モニターに

ACSH



無線連絡のモニターに!

**付属品**
電源アダプター　EDC209
壁掛け用台座　FP0474
取り付けネジ　AE0057x2
保証書



小さなコミュニティの連絡放送に!

【主な定格】
●登録可能CH数：351MHz帯 デジタル簡易無線登録局 × 3ch
　420～440MHz帯 特定小電力無線 × 1ch / 438MHz帯 アマチュア無線 × 1
　AM ラジオ放送 / FM ラジオ放送 各 5ch
●スピーカー最大出力：1W　●使用電池：単三形アルカリ乾電池 4本（使用時間 常温で24 時間以上）
●寸法（突起物を除く/約 幅×高×奥行）：220 × 112 × 60mm　●質量：約 630g（乾電池含む）

- DR-DPM60やDJ-DPS70/S71をマイク代わりに使って行う放送を受信する受信専用端末
- 専用仕様の無線機を使えば放送前にチャイムを鳴らしたり、電源が切られていても強制的に受信させたり等の機能が追加
- 壁のコンセントにACアダプターを接続するだけ、高額になる配線や設置工事は不要、設定が済めばすぐ運用開始
- 自治会などで多数採用されている特定小電力無線トランシーバーのチャンネルを登録すれば、そのチャンネルで別のユーザーと通話が可能
- 操作は日本語の音声ガイドがアシスト、ACSHモードとスマホアプリで簡単に初期設定、台数が多くてもエアクローンでまとめて設定を無線コピー
- 放送を8件（最長5分/件）まで録音再生でき、内蔵マイクで録音したメッセージを特小無線で送信する録音送信機能も搭載
- 停電でACアダプターが使えないときは内蔵の単三乾電池（別売・4本）に自動切り替え、非常時は外に持ち出して継続運用